

Baluns

BBL 300/1 2VDC

Balun passivo regulador de tensão




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporta até 300 metros
- Proteção contra surtos
- Rejeição a ruído
- Tensão de entrada até 36 VDC
- Tensão de saída 12 VDC

BBL 300/12VDC

| MODELO | |
|--------------------------|---|
| BBL 300/12VDC | |
| FUNÇÃO | |
| Canais | 1 |
| Distância de transmissão | 300 metros |
| ALIMENTAÇÃO | |
| Entrada | 20 ~ 36VDC |
| Saída | 12 VDC |
| Proteção de surto | 2 KV (10/ 700 µs) |
| Padrão de proteção | IEC61000-4-5 |
| VÍDEO | |
| Vídeo Conector | BNC |
| Conector Cabo UTP | RJ-45 |
| Compatibilidade | PAL, NTSC, SECAM etc |
| Rejeição a ruído | > 60 dB |
| LED INDICADOR | |
| Alimentação | Verde |
| Sinal | Verde |
| PROTEÇÃO ESD | |
| Descarga por contato | 6000V – IEC61000-4-2 |
| Descarga atmosférica | 8000V – IEC61000-4-2 |
| OUTROS | |
| MTBF | > 1000 horas |
| Dimensão | 35mm x 21 mm x 63 mm |
| Peso com embalagem | 42 g |
| Temperatura operacional | -20°C ~ 70°C |
| Compatibilidade | BBL 04/300/36 BBL 08/300/36 BBL 16/300/36 |
| GARANTIA | |
| 1 ano | |



BYCON IND. E COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A
Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
Matriz: (11) 5096-1900
Acesse: www.bycon.com.br