

Baluns

BBL 4/300/36

Hub passivo com 4 canais de vídeo e alimentação




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporta até 300 metros
- Proteção contra surtos
- Rejeição à ruído
- LEDs de operação
- Tensão de saída: 36VDC

BBL 4/300/36


MODELO	
BBL 4/300/36	
FUNÇÃO	
Canais	4
Distância de transmissão	300 metros
ALIMENTAÇÃO	
Entrada	100 ~ 240 VAC/ 60 Hz
Saída	36 VDC – 3,6 A
Consumo	100 W
Proteção de surto	2 KV (10/ 700 µs)
Padrão de proteção	IEC61000-4-5
VÍDEO	
Vídeo Conector	BNC
Conector Cabo UTP	RJ-45
Compatibilidade	PAL, NTSC, SECAM etc
Transmissão	0 ~ 6 MHz
Rejeição a ruído	> 60 dB
LED INDICADOR	
Alimentação	Vermelho
Sinal	Verde
OUTROS	
MTBF	> 10000 horas
Dimensões	280 mm x 180 mm x 66.8 mm
Peso com embalagem	2100 g
Temperatura operacional	-20°C ~ 90°C
Umidade operacional	0 ~ 95%
GARANTIA	
1 ano	




Visão Frontal



Visão Traseira



Visão Frontal



Visão Traseira



BYCON IND. E COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A
Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
Matriz: (11) 5096-1900
Acesse: www.bycon.com.br