CÂMERA BULLET 6MP

BCBN-S0361040IR-6M

- WDR 100dB
- Vídeo analítico
- 6MP by Ambarella ™
- 3.6-10 mm
- 12 VDC/PoE

BYCON

BCBN-S0361040IR-6M

CÂMERA

Sensor	1/3" CMOS
Resolução máxima	3072 (H) *2048(V) / 30fps (6MP)
Iluminação Min.	0.2Lux @ F1.2 (Colorido); 0Lux @ F1.2 (IR LED ligado)
Day/ Night	Day/ Night com IR LED
LEDs IR	Até 40m
Lente	Varifocal 3.6 - 10 mm
Saída de Vídeo	Saída Interna RCA para BNC com OSD (endereço IP)
Shutter Digital	Auto/ User 1/5 - 1/50,0000; 50/60Hz selecionável

PARÂMETROS

Compressão	H-264 High-Profile (Baseline Profile suportado)/ MJPEG
Bit Rate (CBR/ VBR)	Stream1: 500Kbps - 12Mbps; Stream2: 100Kbps - 6Mbps;
Configuração de Qualidade	1 - 9 (sendo 9 o mais alto)
Transmissão	Configuração do Stream 1 e 2. Stream3 é MJPEG.
Brilho/ Nitidez	Variável 0~100 / 0~100
Ganho	Auto/ Manual
Orientação	Espelho Horizontal/ Flip Vertical
Sobreposição de texto	Hora/ Data/ Câmera/ OSD personalizado
Máscara	5 áreas de usuário definidas <8% da imagem total
Análise de vídeo	Suporta funções analíticas múltiplas

REDE

Ethernet	1 Ethernet (10/ 100 Base-T) Conector RJ-45
TVP/ IP	IPv4/ IPv6 (DHCP/ Fixo)
OnVIF	Onvif v2.2 Profile-S
Vídeo RTSP	Padrão RFC2326, Suporta QuickTime/ VLC Player. Autenticação de Usuário (Ativado/ Desativado)
Idioma	Inglês, Chinês, Espanhol, Português, Polonês, Italiano
Gravação Simultânea	Memória Miscro SD Local, servidor FTP, conexão FTP, TCP/ UDP CMS (stream 1, 2 ou 3)
Protocolos de Rede	HTTP, TCP/ IP, UDP/ IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Unicast and Multicast.
Slot de cartão de memória	Cartão de memória interna suporta máx. 64GB. Suporta gravação de borda.

ÁUDIO

Entrada/ Saída	1xRCAInput/ 1xRCAOutput
Compressão audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM

GERAL

Alimentação	12 VDC/ PoE Classe 3
Temperatura	De trabalho: -20°C a 60°C
Umidade Operacional	0% - 90% UR
Certificações	CE/ FCC/ RoHS/ IP66
Dimensões	ø110 × 377 mm
Peso	1.68Kg

BYCON

BYCON IND. E COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A
Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
Matriz: +55 (11) 5096-1900
Acesse: www.bycon.com.br