CÂMERA FISHEYE 6MP

BFY-S01620IR-6M

- WDR 100dB
- ePTZ
- 1,6 mm 360°
- 6MP by Ambarella™
- IR 360° de 20 metros
- 12 VDC/ PoE
- Teto/ Parede/ Mesa

BYCON

BFYN-S01620IR-6M

CÂMERA

Sensor	Sony 1/1.8" CMOS
Resolução máxima/ Resolução/ FPS	3072 (H) *2048 (V)/30fps (6MP)
Iluminação Min.	0.01Lux @ F1.2 (Colorido) (0 Lux IR LED Ligado)
Day/ Night	True Day/ Night with filtro IRC
LEDs IR	10-20 Metros (LEC super fluxo 850nm)
Lente	1.6mm
Shutter Digital	Auto/ User 1/5 - 1/50,0000; 50/60Hz software selecionável

PARÂMETROS

Compressão	H-264 High-Profile (Baseline Profile suportado)/ MJPEG
Bit Rate (CBR/ VBR)	Stream1: 500Kbps - 12Mbps; Stream2: 100Kbps - 6Mbps;
Configuração de Qualidade	1 - 9 (sendo 9 o mais alto)
Transmissão	Panorama Fish-eye stream de 3072*2048 pixels De-Warp stream de 2160*2160 pixels
Brilho/ Nitidez	Variável 0~100 / 0~100
Ganho	Auto/ Manual
Orientação	Espelho Horizontal/ Flip Vertical
Sobreposição de texto	Hora/ Data/ Câmera/ OSD personalizado
Máscara	5 áreas de usuário definidas <8% da imagem total
ePTZ	Configuração de posicionamento com função de-warp. 0~360 graus para fisheye e 0~180 graus para montage na parede.

REDE

Ethernet	1 Ethernet (10/ 100 Base-T) Conector RJ-45
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP/ Fixo)
OnVIF	Onvif v2.2 Profile-S
Vídeo RTSP	Padrão RFC2326, Suporta QuickTime/ VLC Player. Autenticação de Usuário (Ativado/ Desativado)
Idioma	Inglês, Chinês, Russo
Gravação Simultânea	Memória Micro SD Local, servidor FTP, conexão TCP/UDP CMS, RTSP (stream 1,2 ou 3)
Protocolos de Rede	HTTP, TCP/ IP, UDP/ IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Unicast e Multicast.
Slot de cartão de memória	Suporta cartão Micro SD/ HCSD máx 64GB.

ÁUDIO

Entrada/ Saída	1xRCAInput/1xRCAOutput
Compressão audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM

GERAL

Energia	12 VDC @ 650mA (IR LED Ligado)/ PoE Classe 3 em Ethernet
Temperatura	-10°C a 55°C, Armazenamento: -20°C a 60°C
Umidade Operacional	10% - 85% UR
Certificações	CE/ FCC/ RoHS/ IP66
Dimensões	160 x 46.8mm
Peso	0.7Kg

BYCON

BYCON IND. E COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A
Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
Matriz: +55 (11) 5096-1900
Acesse: www.bycon.com.br