HDnext

Câmera Bullet 1080 HDnext Metal Varifocal Manual

MTB402MSV

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA	
SENSOR DE IMAGEM	SONY 1 / 2.9" CMOS
RESOLUÇÃO	2MP (1080P)
TAMANHO DA IMAGEM	1920 X 1080
INTERFACE DE VÍDEO	AHD / TVI / CVI / CVBS
SISTEMA DE VÍDEO	NTSC
OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO: 1 / 60S ~ 1 / 100000S
ALCANCE DE IR	40 METROS
FREQUÊNCIA DE IMAGEM	30FPS (60Hz), 25FPS (50Hz)
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0 LUX (IR LIGADO)
LENTE	2.8 ~12 mm VARIFOCAL
MONTAGEM DA LENTE	M12
RAZÃO DE SINAL	≥52DB (AGC DESLIGADO)
PROTEÇÃO	IP66
MATERIAL	METAL
FUNÇÕES	
CONTROLE DE FUNÇÕES	OSD (COC CONTROLE)
DIA E NOITE	ICR
WDR DIGITAL	SIM
NR DIGITAL	SIM
EXPOSIÇÃO GLOBAL	SIM
EXPOSIÇÃO CENTRAL	SIM
AGC	SIM
AUTO BALANÇO DE BRANCO	SIM
BLC	SIM
COMPENSAÇÃO DE LUZ	SIM
NITIDEZ	SIM
IR INTELIGENTE	SIM
AJUSTE DE IMAGEM	SIM
CORREÇÃO DE DEFEITO	AUTO
LINGUAGEM DO OSD	INGLÊS
AJUSTE DE ÂNGULO	QUALQUER ÂNGULO
OUTROS	
TENSÃO	12 VCC (± 10%)
CONSUMO DE ENERGIA	DIA : < 1W; NOITE : < 4W
AMBIENTE DE TRABALHO	-20°C~50°C, 10% ~ 90% HUMIDADE
DIMENSÕES (mm)	87 X 221

RESOLUÇÃO
1080P

SISTEMA HYBRID
AHD/TVI/CVI/CVBS

DISTÂNCIA IR
40m

SENSOR DE IMAGEM
SONY

VARIFOCAL
2,8~12mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resolução 1080P (1920 X 1080)
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- Distância IR 30m
- Varifocal (2,8~12mm)
- Câmera BULLET
- Sensor e Imagem SONY
- Digital WDR
- OSD