

BYCON



Geradores de Neblina

MODULAR

200

Modular é a nova linha compacta de geradores de neblina que inclui todas as tecnologias URFOG de alta performance. Apesar de possuir dimensões menores, é possível adicionar internamente placas opcionais, como: centrais de alarme, sensores etc. O gabinete externo é feito de material plástico para facilitar a comunicação sem fio com os dispositivos instalados internamente. A nova tecnologia de aquecimento foi projetada e patenteada pela URFOG na Itália.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

GABINETE COMPACTO	Sim
PESO DA MÁQUINA	Cerca de 7,5 KG
Cerca de 7,5 KG	Cerca de 8,5 KG
DIMENSÃO DA MÁQUINA	30 x 13 x 39
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	36 x 19 x 45
CORES	Branco
AUTONOMIA SEM ALIMENTAÇÃO	Mais de 1 hora
TEMPO DE AQUECIMENTO	Cerca de 60 min
MONTAGEM VERTICAL	Sim
MONTAGEM HORIZONTAL	Sim
SAÍDA USB PARA MONITORAMENTO DE COMPUTADOR (WINDOWS E LINUX)	Sim
BARRAMENTO SERIAL COM PROTOCOLO PADRÃO	Sim
KIT DE ALARME	Opcional

GERADOR DE NEBLINA

NOVO SISTEMA DE AQUECIMENTO	Sim
PROTEÇÃO COM VISIBILIDADE 1,5m	Até 300 m ³
PROTEÇÃO COM VISIBILIDADE RECOMENDADA	Até 200 m ³
DISPARO MÁXIMO (200m³)	28 seg.
CAPACIDADE MÁXIMA DE PROTEÇÃO COM RECIPIENTE (BAG 500ml)	850 m ³
NÚMERO DE RECIPIENTES (BAG)	1
QUANTIDADE DE FLUÍDO	500 ml

CONFIGURAÇÃO DO DISPARO	PROGRAMÁVEL EM SEGUNDOS
2 INPUTS: ARMAR e DISPARO	Sim
1 OUTPUT: SEM FLUÍDO, BATERIA FRACA, FALHA DE ALIMENTAÇÃO ou FALHA NO SISTEMA	Sim
INTERFACE SERIAL RS232	Sim
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PADRÃO	Sim
ESPAÇO INTERNO SUPERIOR PARA ADIÇÃO DE PLACAS OPCIONAIS	Sim
ESPAÇO INTERNO LATERAL PARA ADIÇÃO DE PLACAS OPCIONAIS	Sim
PAINEL FRONTAL DE PLÁSTICO	Sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:	
FONTE DE ENERGIA	230 V ou 110 V
CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA	37 W
CONSUMO NO AQUECIMENTO	170 W
BATERIA DE BACKUP	Sim
PADRÕES:	
CERTIFICAÇÃO CE	Sim
FLUIDO DE NEBLINA CERTIFICADO	Sim
CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS EUROPEUS	Sim

• Os geradores de neblina mais rápidos do mundo

Sistema poderoso e rápido com capacidade de cobertura de até 200 m³ em 28 segundos.

• Neblina mais densa

A neblina mais densa entre todos os sistemas, graças a utilização de fórmula mais concentrada com 80% de glicol e à tecnologia italiana de disparo.

• Recipiente (bag)

Recarga descartável, muito fácil de substituir e com preço muito competitivo.

• Baixo consumo de energia

Graças à tecnologia de retenção de temperatura, os geradores de neblina URFOG têm consumo de energia muito baixo (37W) e podem disparar por um longo tempo (mais de 1 hora) na falta de energia da rede elétrica; a temperatura é constantemente estável.

• Modular

É possível adicionar placas opcionais dentro do gabinete, como centrais de alarme, sensores, etc.

• Protocolo padrão

Equipamento possui barramento serial exclusivo para permitir conexão de outras placas de expansão que permitem interagir facilmente com a máquina e controlar o gerador de neblina remotamente. Apenas um protocolo padrão é utilizado para todas as máquinas.

• Tecnologia e performances inovadoras

Os geradores de neblina URFOG possuem tecnologia patenteada inovadora com performance e desempenho incomparável, garantindo a proteção mais eficaz contra roubos.

• Seguro e certificado

Os geradores de neblina URFOG são certificados de acordo com as normas europeias, o fluido de neblina é testado e é absolutamente seguro para pessoas, animais, objetos e não deixa resíduos.