

BYCON



Câmeras de Monitoramento

BCD-LE281202IP

CÂMERA MINI DOME

A câmera BCD-LE281202IP é um produto da BYCON, indicado para instalações CFTV em ambientes internos e externos. Produto com ótima definição de imagem mesmo em ambientes sem iluminação.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CÂMERA BCD-LE281202IP

BCD.LE281202IP

SENSOR DE IMAGEM

Tipo de câmera	Dome
Modelo	BCD-LE281202IP
Sensor de imagem	1/2.9" 2.19 MP CMOS

SHUTTER ELENTE

Shutter - Velocidade do obturador digital	1/25 a 1/100.000
Lente	Varifocal 2.8mm-12mm
Ajuste do foco e zoom	Ajuste na câmera (chave allen)

ENCODER

Compressão	H-264, MJPEG, AVI, JPEG
Opções compressão	H-264 com perfis (Baseline, Main ou High)
Opções do stream de vídeo	3 streams
Integração com outros sistemas de segurança	Onvif v2.4

RESOLUÇÃO

Resoluções	H265: 1920x1080 (2.1MB) , 720x480, 352x288 H264: 1920x1080 (2.1MB) , 720x480, 352x288 MJPEG: 1920x1080 (2.1MB) , 720x480, 352x288
------------	---

FRAMES

FPS	50 Hz: 1920x1080 25 fps 60 Hz: 1920x1080 30 fps
iFrame	Intervalo entre 1 a 5 segundos

IMAGEM

Day-Night	Sim (com filtro ICR)
White balance (Balanço de branco)	Automático
WDR	Sim
BLC	Sim
ROI (Região de interesse)	Não

HLC	Não
Defog (anti neblina)	Não
AGC- Controle de ganho	Automático ou manual
DNR - Redução de ruído	2D NR, 3D NR
S/N Ratio - Relação sinal ruído	Max. 50dB
Ajuste da imagem	Brilho, contraste, saturação e nitidez
Espelhamento da imagem	Sim
Sobreposição do texto	Hora,Data, Câmera ou OSD personalizado

REDE

Ethernet	1 Ethernet (10/ 100 Base-T) Conector RJ-45
TCP/IP	IPv4 (DHCP / Fixo)
Tipo da taxa de bits	CBR /VBR
Transmissão (CBR/ VBR)	64 Kbps – 12000 Kbps
Protocolos de Rede	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHSCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Dimensões	215 5 (L), 100 5 (A), 100 5 (P) mm
Modo de transmissão do stream	Unicast
OnVIF	Onvif v2.4
RTSP	Padrão RFC2326, Compatível com os players de mercado: QuickTime ou VLC Player com ou sem autenticação do usuário.
Porta de comunicação	HTTP: 80 / RTSP:554 / HTTPS: 43 ONVIF: 8999

ALGORITMOS

Máscara de privacidade	Sim
Detecção de movimento	Sim
Zoom digital	Sim

GRAVAÇÃO

Acionamento da gravação	Movimento, problemas na rede
Gravação	Navegador de internet (pasta local), FTP, NVR, Software de monitoramento ou cartão SD (128GB)
Configuração remota	Navegador internet explorer (10 ou superior) ou gravadores compatíveis
Acesso WEB browser	http ou https
Autenticação	Usuário: admin e senha: admin

EVENTOS

Notificações dos eventos	SMTP ou FTP
Log	Sim
Formato do vídeo analógico	NTSC / PAL

INFRAVERMELHO (IR)

Iluminação mínima	0.1Lux (0 Lux IR LED Ligado)
IR - Distância de iluminação	Até 30m
IR -Ajuste da intensidade	Automático (inteligente)
IR - Iluminação recomendada	30 Lux - 100.000 Lux
IR -Quantidade de LED	30 LED
IR - Ativação	Automática
IR- Acionamento	Iluminação inferior a 3 Lux
IR- Tempo de atraso quando acionado	1 segundo
IR- Desligamento	Iluminação superior a 7 Lux
IR- Tempo de atraso quando desligado	5 segundos

ESPECIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Montagem	Teto, parede
Ambiente de instalação	Interno ou externo
Especificação da fonte de alimentação	DC12V [-5%]/ PoE (802.3af opcional)
Amperagem da fonte de alimentação	0,4A
Conector de alimentação	P4 (macho)
Temperatura (armazenamento)	-20°C a 70°C
Temperatura (operacional)	-10°C a 50°C
Umidade (operacional)	Inferior a 90% (sem condensação)

PROTEÇÃO

Proteção	IP66
----------	------

GARANTIA

Garantia	1 ano
----------	-------