

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CÂMERA  
BSD-LE3180002HD****BSD-LE3180002HD****Câmera****BSD.LE3180002HD**

<b>Tecnologia de vídeo</b>	AHD/TVI/CVBS
<b>Sensor de imagem</b>	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS Sensor
<b>Resolução horizontal</b>	2MP - 1080P
<b>Relação Sinal/Ruído</b>	>50db

**PTZ**

<b>Rotação horizontal</b>	0°~360°
<b>Velocidade da rotação horizontal</b>	60°/s
<b>Rotação vertical</b>	0°~90°
<b>Velocidade da rotação vertical</b>	45°/s
<b>Auto Flip</b>	Sim
<b>Velocidade proporcional ao Zoom</b>	Sim
<b>360° Scan</b>	Sim
<b>A-B Scan</b>	Sim
<b>Presets</b>	220
<b>Guard Tours</b>	4 grupos
<b>Guard Points</b>	ate 16

**Lente**

<b>Foco</b>	5.35mm-96.3mm
<b>Controle do Foco</b>	18x - Zoom ótico

## Iluminação noturna

LEDS Infravermelho	φ 22 x 8 LEDES + φ 16 x 6 LEDES
Distância	120m
Controle do infravermelho	PWM

## Comunicação

Conexão	BNC
Transmissão	Cabo coaxial / Balun HD
Protocolo de comunicação	UTC / Pelco-D

## Geral

Proteção	IP66
Filtro IR	Sim
Temperatura de operação	Ambiente interno: 0°C ate +40° C Ambiente exterior: -40°C ate +60°C
Umidade de operação	≤90% Sem condensação
Aquecimento e resfriamento	Controle de temperatura automático
Alimentação	DC12V/3A
Proteção de surto	6000V - Voltagem transiente
Dimensão	32cm x 32cm x 43cm
Peso	10,2Kg
Garantia	1 ano