

Linha de Baluns

BBL-**AG1630036HD** e BBL-**HD24/12VDC**

RACK E BALUN HD

Rack Balun BBL.AG1630036HD e BBL.HD24/12VDC são produtos da BYCON.

Com este kit incrível balun de 16 canais você vai poder deixar o seu sistema de câmeras de segurança mais completo e organizado. Responsável por fornecer a alimentação e fazer a interconexão das câmeras através de um cabo UTP com o DVR, ele é indispensável para que você deixe a sua instalação mais segura e livre de futuros problemas.

BYCON

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO RACK E BALUN BBBL-AG1630036HD e BBL-HD24/12VDCV



BBL-AG1630036HD e BBL-HD24/12VDC

Balun	
Tipo do balun	Passivo
Modelo	BBL-XHD16-300-36 (Rack) BBL-XHD-300-12VDC (16 baluns redutores de tensão para conexão na câmera)
Sinal de transmissão	Vídeo e alimentação da câmera

Vídeo	
Canais de vídeo	16
Tecnologia	TVI, CVI, AHD ou CVBS
Balun rack - conexão do cabo UTP	16 conectores RJ45 fêmea (1 cabo UTP por câmera)
Balun rack - conexão do cabo coaxial	16 conectores BNC (macho)
Fonte de alimentação	1 fonte embarcada no rack balun (36VDC)
Balun da câmera	Acompanha 16 Baluns individuais redutores de tensão para 12VDC
Balun da câmera - conector de vídeo	BNC (macho)
Balun da câmera - conector da alimentação	P4 (macho)
Saída de alimentação do balun (câmera)	12VDC até 1A por câmera
Conexão entre os baluns (rack e câmera)	Cabo UTP - Cat5/5e/6 (padrão de crimpagem EIA/TIA568A ou EIA/TIA568B, as pontas devem ser do mesmo padrão)

Características	
Largura de banda	0 – 65MHz
Proteção de interferência	>60dB
Proteção ESD	Descarga por contato:6KV IEC610000-4-2 1955 Descarga atmosférica 8KV IEC610000-4-2 1955
Proteção de surto elétrico	Modo diferencial: 2KV Modo comum: 4KV IEC61000-4-5













Geral	
Temperatura de armazenamento	-20°C ~88°C
Temperatura de operação	-10°C ~ 55°C
Umidade de operação	0% ~ 95%
Material do balun rack	Metal
Material do balun para a câmera	ABS
Embalagem	Balun rack (16 portas) com fonte embarcada 16 patch cord coaxial Baluns individuais para as câmeras
Dimensão do balun rack	Rack 19" – 430mm x 200mm x 66,8mm
Peso	3,76Kg
Dimensão do balun individual (câmera)	65mm x 36 mm x 23 mm – Cabo 60mm
Garantia	1 ano















