



motorola



hellosecurity

Câmera IP Fisheye de 6MP MTIFM036701

Principais características:

Imagem de 6MP ao vivo e em tempo real

Compressão H.265

Resolução máxima 2160 × 2160

Auto ICR, True day/night

Suporta redução de ruído digital 3D DNR

1 canal de entrada e 1 canal de saída para alarme

Funções HLC, BLC, Codificação ROI, Conexão RS485

Infravermelho com 30 metros de alcance

Proteção de ingresso IP67

Alimentação PoE

Microfone embutido, 1 entrada e 1 saída de áudio

Slot para cartão Micro SD de até 128GB

Amplio alcance dinâmico digital (D-WDR)



motorola

Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.9" CMOS de varredura progressiva
Pixels efetivos	2160x2160
Shutter eletrônico	1 / 25 s - 1 / 100000 s
Iluminação mínima	0.068lux@F2.0, com AGC ligado; 0 lux com IR acionado
Lente	1,07mm @F2.5, campo de visão horizontal: 180° (montagem em parede), 360° (montagem no teto)
Day & Night	ICR
Wide Dynamic Range	Digital WDR
BLC	Sim
HLC	Sim
Digital NR	3D DNR
Slow Shutter	Sim
Padrão de compressão	
Compressão vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Modo de codificação	VBR (cinco níveis ajustáveis) / CBR
Codificação inteligente	Suporte baixa taxa de bits, baixo atraso; suporte a codificação de ROI e tecnologia SVC; suporta taxa de bits de transmissão auto-adaptativa como ambiente de rede
Bit Rate	128 Kbps - 16 Mbps
Compressão de áudio	G711A / U
Bit Rate Áudio	8 Kbps - 48 Kbps
Características de Imagem	
Stream principal	① Fisheye+panorama+3 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 X 2160/1920x1920/1440x1440), 25fps@(1920 X 1080), 25fps@(960 X 540)*3 60Hz: 30fps@(2160 X 2160/1920x1920/1440x1440), 30fps@(1920 X 1080), 30fps@(960 X 540)*3 ② Fisheye+ 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 X 2160/1920x1920/1440x1440), 25fps@(960 X 540)*4 60Hz: 30fps@(2160 X 2160/1920x1920/1440x1440), 30fps@(960 X 540)*4
Tamanho Max. Imagem	2160 * 2160
ROI	Cada ROI a ser configurado separadamente
Configurações de imagem	ROI, Saturação, Brilho, Cromo, Contraste, Ampla faixa dinâmica, Nitidez, NR, etc. Ajustável através de software cliente ou navegador da web
Interfaces	
Interface de rede	RJ45
Saída de vídeo	CVBS output (BNC x 1)
Áudio	1CH entrada; 1CH saída; 1CH microfone embutido
Armazenamento	Slot para cartão micro SD, até 128 GB
Hardware Reset	Sim
Alarme	1CH entrada, 1CH saída
RS 485	Sim
Funções	
Acesso remoto	Navegador WEB, CMS
Conexões on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 11 usuários; Suporte de transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, UPnP, HTTP
Protocolo de interface	Navegador WEB, CMS
Armazenamento	Armazenamento remoto e local, armazenamento em cartão micro SD

Funções gerais	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo
PoE	Sim
Alcance IR	30 m
Proteção de entrada	IP67
Outros	
Fonte de alimentação	DC12V / PoE
Consumo de energia	< 12W
Ambiente de operação	- 30 °C - 50 °C (-22°F-122°F) Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	Ø 130 x 41
Peso (líquido)	Aprox. 0.45KG
Instalação	Montagem no teto (montagem na parede disponível com a caixa de junção e o suporte)

